

## DDD SCHWEISSGITTER - STANDARDARTIKEL - feuerverzinkt

- leichte Ausführung, bis 2,0 mm Draht-Ø

## DDD - WELDED MESH - STANDARD SPECIFICATIONS - hot dip galvanized

- light mesh, wire diameter  $\leq$  2,0 mm

Andere Maschenweiten/ Drahtdurchmesser- Kombinationen und Breiten sind auf Anfrage erhältlich.

Other mesh opening / wire diameter- combinations and widths are available per request.

Maschenweite	Teilung	DrahtØ	Gewicht	Lagerposition	Breite
mesh opening	pitch	wireØ	weight	on stock	width
mm		mm	+/- kg/m <sup>2</sup>		mm
6 x 6		1,00	1,81	X	1000
6,3 x 6,3*	1/4" * 1/4"	0,63	0,80	X	1000
8 x 8*		0,80	1,02	X	1000
8 x 8		1,00	1,40	X	1000
10 x 10		1,25	1,76	X	1000
10 x 10		1,60	2,80	X	1000
10,6 x 10,6*		0,90	1,00	X	600/1000/1200
12 x 12		1,60	2,4		
12,7 x 12,7*	1/2" * 1/2"	1,05	1,10	X	810/1020
12,7 x 12,7*	1/2" * 1/2"	1,6	2,55	X	810/1020
16 x 16*		1,20	1,14	X	610/810/1020
16 x 16		1,60	1,85	X	1000
19 x 19*	3/4" * 3/4"	1,05	0,75	X	1010/1500
19 x 19*	3/4" * 3/4"	1,45	1,40	X	610/800/1010/1200/1500
19 x 19*	3/4" * 3/4"	2,05	2,81	X	1010
25,4 x 25,4*	1" * 1"	1,75	1,53	X	1020
48,8 x 48,8	2" * 2"	2,00	1,00	X	1020

Die mit \* gekennzeichneten Ausführungen sind Mitte/Mitte Draht gemessen (Teilung)

If marked \* the opening measurement includes a wire (measured as pitch)